



SPEZIFIKATIONEN

E-BIKE SYSTEM	
MOTOR	SyncDrive Sport, 70 Nm
STEUERGERÄT	RideControl Ergo 2 - SG
BEDIENDISPLAY	RideDash EVO - SG
AKKU	EnergyPak Smart Integrated 500 WH
RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, L, XL
FARBE	metallic navy / black satin-gloss
RAHMEN	AluX SL Rahmen, Integrierter Speed Sensor, 135 mm QR
GABEL	SR Suntour NEX E25 DS, 63 mm Federweg, QR
DÄMPFER	N/A
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect XC Riser 31.8, 19 mm rise
VORBAU	GIANT Contact
SATTELSTÜTZE	GIANT 30.9mm
SATTEL	Selle Royal Vivo Ergo Moderate Unisex
PEDALE	im Lieferumfang
SCHALTUNG, ANTRIEB	
SCHALTHEBEL	Shimano Altus SL-M2000
UMWERFER	-
SCHALTWERK	Shimano Alivio M3100, 9-fach
BREMSEN	Shimano BR-MT200 (2-Kolben), 180/180 mm
BREMSHEBEL	Shimano BL-MT200
KASSETTE	Shimano CS-HG200, 11-36T
KETTE	KMC e.9 Sport, e-optimized
KURBELSATZ	Forged Alloy, 42T Kettenblatt
INNENLAGER	N/A
LAUFRÄDER	
FELGEN	GIANT eX-2, Tubeless Ready
NABEN (V/H)	GIANT eTracker
SPEICHEN	Sapim Race/ Sapim E-Lite
REIFEN	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready, mit Reflexstreifen, Auslieferung mit Schlauch
ZUBEHÖR	EnergyPak Smart Charger, 6A
WEITERE AUSSTATTUNG	
BELEUCHTUNG (V/H)	Axa BlueLine 30 Lux / Axa BlueLine Steady E6 rear
GEPÄCKTRÄGER	GIANT Rack-It Metro MIK

PRODUKTMERKMALE

- Einsatzbereich: Trekking (63 mm Federweg)
- Motor: SyncDrive Sport, 70 Nm
- Akku: EnergyPak Smart Integrated 500 WH + EnergyPak Plus Option
- Display: RideControl Ergo 2 - SG + RideDash EVO - SG
- Zulässiges Gesamtgewicht: 156 kg
- Antrieb: Shimano Alivio / Altus, 9-fach

UVP: 2.799 €

GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	435	485	535	585
Sitzwinkel	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
Oberrohrlänge (mm)	570	590	610	630
Steuerrohrlänge (mm)	130	140	155	170
Lenkwinkel	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
Gabelvorbiegung (mm)	42	42	42	42
Gabelnachlauf (mm)	91,3	91,3	91,3	91
Radstand (mm)	1112	1121	1142	1163
Kettenstrebenlänge (mm)	455	455	455	455
Tretlagerabsenkung (mm)	60	60	60	60
Stack (mm)	609	618	633	648
Reach (mm)	383	401	416	432
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	682	676	665	844
Lenkerbreite (mm)	690	690	690	690
Vorbaulänge (mm)	60	70	80	90
Kurbelarmlänge (mm)	170	170	170	170
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.